Gala Flair

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Haufwerksporige Oberflächen
- Ideal für freistehende Wände
- Seitenflächen profiliert
- Fußverjüngung auf Innenseite zum Einlegen einer Bodenplatte
- Bis 6 m Böschungsbefestigung
- Bis 2,80 m senkrechtem Wandaufbau
- Rundum Verzahnungssystem erleichtert Aufbau und erhöht die Stabilität
- Frostwiderstandsfähig

Einsatzbereiche

■ Freistehender Aufbau:	bis 2,8 m Aufbauhöhe
■ Hinterfüllter Aufbau ohne Verkehrsbelastung (LF 1):	
senkrecht:	bis 1,5 m Aufbauhöhe
bis 70° Neigung:	bis 3,0 m Aufbauhöhe
bis 55° Neigung:	bis 6,0 m Aufbauhöhe
bis 45° Neigung:	bis 6,0 m Aufbauhöhe
■ Hinterfüllter Aufbau mit leichter Pkw-Belastung (LF 2):	bis 0,75 m Aufbauhöhe
■ Böschungsbefestigung, bis 18° Neigung (LF 3):	bis 0,75 m Aufbauhöhe

Hinweis

Technische Informationen zum Aufbau von Gala Flair finden Sie auf den Seiten 316–317.

Standardfarben haufwerksporig



grau




braun




anthrazit

Gala Flair ist nur in den Regionen Nord, Ost und West erhältlich.

Pflanzwandelemente



Grundelement



Halbelement



Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.	ca. Bedarf/m²
Grundelement	60 × 40 × 25	42	6,66 St.
Halbelement	30 × 40 × 25	28	



Gala Flair, braun



Gala Flair, grau