Xera®-Stufen

Eigenschaften

- Erfüllt RiBoN (Richtlinie für Betonteile ohne Norm mit Gütezeichen)
- Leicht gefaste Kanten
- Geringes Gewicht für ein einfaches Handling
- Oberfläche aus 2 cm Granitkeramik
- Allseitig geschlossenes Stufenelement, innen hohl
- Im Innern zur Verstärkung zusätzliche Seitenwände und eine mittige Traverse aus Keramikelementen eingeklebt
- Resistent gegen Schimmel, Moos, Algen, Flechten etc.
- Wasseraufnahme ≤ 0,5 %, dadurch leicht zu reinigen
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R11
- Ergänzungsprogramm: Terrassenplatten

Standardfarben strukturiert



grau-meliert



anthrazit-meliert

System



Platten
S. 186–189

Einsatzbereiche

- Treppenanlagen in Außenbereichen

Hinweis

Zum Heben und Versetzen von Keramikstufen empfehlen wir Vakuum-Hebegeräte. Beim Einsatz von Verlegezangen müssen diese gummierte und rutschsichere Greifbacken haben. Hydraulische Verlegezangen oder Greifer sind nicht für das Heben und Versetzen von Keramikstufen geeignet.



Bezeichnung	Maße (L × B × H) cm	ca. kg/St.
Normalstufen	120 × 35 × 15	80



Xera-Stufen grau-meliert, Xera-Platten anthrazit-meliert