Zentano® antik

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1339 DIKPU
- KANNtec[12]-Verschiebeschutz
- Gealterte Kanten
- 8 cm Dicke
- Edle, streifige Nuancierung
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Standardfarben

betonglatt



Titangrau


Moonlight-schwarz


Muschelkalk

KANNtec[12]-Verschiebschutz

- Mit KANNtec[12]-Verschiebeschutz ausgestattet
- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar



Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m²)	Stück/Palette	m²/Palette	Bedarf/m²	Verschiebe-schutz	Fase
Pflasterstein	36 x 12 x 8	180	180	7,78	23,14	KANNtec[12]	gealtert

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwer-verkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Pflasterstein	36 x 12 x 8	●	●	●	●	●

● geeignet, ● bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen (z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Scherkräfte, höheres Verkehrsaufkommen) ausgeschlossen werden können) ● nicht geeignet
Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN-Expert.