Planaro®

Eigenschaften

- Erfüllt EN 1338 DI(K)
- KANNtec[16]-Verschiebeschutz
- Betonglatte Oberfläche
- 8 cm Dicke
- Minifase, R5/2 mm
- 5 mm Sickerfuge
- Bis zu 3,9 % Sickerfugenanteil
- Versickerungsleistung bis zu 1.700 l/(s*ha)
- Frost-/Tausalzwiderstandsfähig
- Rutschhemmung nach DIN 51130 bzw. DGUV Regel 108-003: R13

Standardfarben

betonglatt




grau/anthrazit-nuanciert



muschelkalk-nuanciert

KANNtec[16]-Verschiebschutz

- Mit KANNtec[16]-Verschiebeschutz ausgestattet
- Erhöhte Verschiebesicherheit und Flächenstabilität durch seitlich umlaufende Verbundnocken
- Verbundnocken im verlegten Zustand nicht sichtbar



Produktdaten

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Gewicht (kg/m²)	Stück/Palette	m²/Palette	Bedarf/m²	Verschiebe-schutz	Fase
Pflasterstein	16 x 16 x 8	172	350	8,96	39,06	KANNtec[16]	R5 / 2 mm
Pflasterstein	24 x 16 x 8	172	250	9,6	26,04	KANNtec[16]	R5 / 2 mm
Pflasterstein	32 x 16 x 8	172	150	7,68	19,53	KANNtec[16]	R5 / 2 mm

Einsatzgebiete

Bezeichnung	Format (L x B x H) cm	Überwiegend Schwerverkehr	Pkw-Verkehr mit geringem Schwerverkehrsanteil	Überwiegend Pkw, gelegentlicher Lieferverkehr	Gelegentliche Pkw-Nutzung, ruhender Verkehr	Ausschließlich Fußgänger
Pflasterstein	16 x 16 x 8	●	●	●	●	●
Pflasterstein	24 x 16 x 8	●	●	●	●	●
Pflasterstein	32 x 16 x 8	●	●	●	●	●

● geeignet, ● bedingt geeignet (das Produkt kann eingesetzt werden, wenn erschwerende Bedingungen (z. B. starkes Gefälle, Auftreten hoher Scherkräfte, höheres Verkehrsaufkommen) ausgeschlossen werden können) ● nicht geeignet
Erweiterte Erklärungen zu den Einsatzbereichen finden Sie in unserem aktuellen technischen Handbuch KANN-Expert.